













BORNAS MONTAJE RÁPIDO SIN TORNILLO



SERIES BC141* / BCWK***A. Paso 2.50 / 2.54 mm. (.098 / 0.100")

Características

- Disponible de 2 a 24 circuitos
- Permite utilizar cable de 20 a 26 AWG para serie BC141* y 20 a 28 AWG en conectores serie BCWK25**A
- Máx. corriente: 4 A máx. UL ; 6 A máx. IEC ; (BCWK25**A)
- Máx. corriente: 2 A máx. UL ; 4 A máx. IEC ; (BC141*)
- Máximo voltaje: UL 300V, IEC 130V. (BCWK25**A)
- Máximo voltaje: UL 150V, IEC 130V. (BC141*)
- Composición del terminal:
Contacto: bronce fosforoso 0.3 mm. de espesor
Retenedor del cable en latón estañado
- Temperatura de trabajo: de -40° C a 130° C
- Pelado recomendado de 9 a 10 mm. (BC141*)
- Pelado recomendado de 5 a 6 mm. (BCWK25**A)
- Material aislante: PBT V-0

  <p>Código: BCWKA250A-XX-P (XX=N° contactos)</p>	  <p>Código: BCWKV250A-XX-P (XX=N° contactos)</p>	  <p>Código: BC141V-XX-P (XX=N° contactos)</p>
  <p>Código: BC141R-XX-P (XX=N° contactos)</p>	  <p>Código: BCWKA254A-XX-P (XX=N° contactos)</p>	  <p>Código: BCWKV254A-XX-P (XX=N° contactos)</p>