

MICRO CONECTOR MACHO RECTO PARA PCB



SERIE 5429. Paso 2.54 mm. (0.100"). Para soldar a PCB

Características

- Disponible de 4 a 26 circuitos
- Contacto en bronce fosforoso
- Material aislante: Poliéster UL 94V-0
- Conecta con series: 5431, 5432 y 5434
- Temperatura de trabajo: -40°C a $+105^{\circ}\text{C}$
- Máxima corriente: 1A DC

Figuras y dimensiones

Códigos y dimensiones

CIRCUITOS	CÓDIGOS	DIMENSIONES		
		A	B	C
4	5429-2041	3,81(0,150)	7,11(0,280)	5,91(0,233)
6	5429-2061	6,35(0,250)	9,65(0,380)	8,45(0,333)
8	5429-2081	8,89(0,350)	12,19(0,480)	10,99(0,433)
10	5429-2101	11,43(0,450)	14,73(0,580)	13,53(0,533)
12	5429-2121	13,97(0,550)	17,27(0,680)	16,07(0,633)
14	5429-2141	16,51(0,650)	19,81(0,780)	18,61(0,733)
16	5429-2161	19,05(0,750)	22,35(0,880)	21,15(0,833)
18	5429-2181	21,59(0,850)	24,89(0,980)	23,69(0,933)
20	5429-2201	24,13(0,950)	27,43(1,080)	26,23(1,033)
22	5429-2221	26,67(1,050)	29,97(1,180)	28,77(1,133)
24	5429-2241	29,21(1,150)	32,51(1,280)	31,31(1,233)
26	5429-2261	31,75(1,250)	35,05(1,380)	33,85(1,333)

