

SERIE 6825 A 6841. En diferentes terminaciones de los cables.

Características eléctricas

- Maximo Voltaje: 125 V DC
- Máxima corriente: 1.5 A por contacto
- Resistencia de aislamiento: 10 MΩ – 500V AC
- Resistencia de contacto: 20 mΩ max.
- Rigidez dieléctrica: 1000 VAC /1 minuto.

Características mecánicas

- Fuerza de conexión
 - 2 contactos: 350 gr.
 - 4 contactos: 500 gr.
 - 6 contactos: 750 gr.
 - 8 contactos: 900 gr.
- Fuerza de retención:
 - 7.70 Kg entre Plug y Jack
 - 2.27 Kg. Entre hilo de bronce fosforoso y el cable

Opciones especiales

- Longitud de los cables
- Acabado de los extremos
- Consultar con el Dpto. comercial opciones especiales

Versión	Modelo	Serie
6/4	INSERT 625	6825
4/4	INSERT 616	6826
4/4	616 T	6827
4/4	616 W	6828
4/4	616 L	6829
6/6	623 K	6830
4/4	616 B	6831
4/4	616 C	6832

Versión	Modelo	Serie
4/4	616 D	6833
4/4	616 E	6834
4/4	616 M	6835
4/4	616 p	6836
6/6	645 O	6837
6/6	623 D	6838
6/6	623 P	6839
6/6	623 T	6840
8/8	641 D	6841

SERIE 6825. Jack 6/6 Modelo INSERT 625.

Figuras y dimensiones

